

T-E-Klebertechnik

Anwendungs-, Verfahrens- und Dosiertechnik



40 Jahre Klebstoffherstellung

TS Serie mit gecrimpter Kanüle

Die Nadeln mit gecrimpter Kanüle bieten solide Leistung für alle möglichen Dosieranwendungen. Die Kanülen aus rostfreiem Edelstahl werden auf die genaue Länge zugeschnitten und entgratet. Die zugeschnittenen Kanülen werden in einen gesicherten Aluminium-Einsatz gecrimpt und dann in Polyethylen gegossen. Der maximale Arbeitsdruck beträgt 6,9 bar (100 psi). Erhältlich in Packungen zu 1000 Stück.



Artikelnummer	Internationale Farbcodierung	Gauge	I.D. (inches)	I.D. (mm)	Länge (inches)	Länge (mm)
TS18-1/2-1000	Pink	18	0.033	0.838	0.5	12.7
TS18-1-1000	Pink	18	0.033	0.838	1.0	25.4
TS19-1/2-1000	Braun	19	0.028	0.711	0.5	12.7
TS19-1-1000	Braun	19	0.028	0.711	1.0	25.4
TS20-1/2-1000	Gelb	20	0.024	0.609	0.5	12.7
TS20-1-1000	Gelb	20	0.024	0.609	1.0	25.4
TS21-1/2-1000	Grün	21	0.020	0.508	0.5	12.7
TS22-1/2-1000	Schwarz	22	0.016	0.406	0.5	12.7
TS22-1-1000	Schwarz	22	0.016	0.406	1.0	25.4
TS23-1/4-1000	Blau	23	0.013	0.330	0.25	6.35
TS23-1/2-1000	Blau	23	0.013	0.330	0.5	12.7
TS25-1/2-1000	Blau	25	0.010	0.254	0.5	12.7
TS27-1/4-1000	Grau	27	0.008	0.203	0.25	6.35
TS30-1/4-1000	Lavendel	30	0.006	0.152	0.25	6.35
TS30-5/16-1000	Lavendel	30	0.006	0.152	0.31	7.94
TS30-1/2-1000	Lavendel	30	0.006	0.152	0.5	12.7



TS-M Serie

Diese Nadelserie bietet eine Edelstahl-nadel an einem Aluminiumanschlussstück. Erhältlich in 500 Stück Packungen.

Artikelnummer	Gauge	Länge (inches)	Länge (mm)
TS14-1/2M-500	14	0.5	12.7
TS14-1M-500	14	1.0	25.4
TS14-2M-500	14	2.0	50.8
TS15-1/2M-500	15	0.5	12.7
TS15-1M-500	15	1.0	25.4
TS15-1-1/2M-500	15	1.5	38.1
TS16-1M-500	16	1.0	25.4

TS-SS Edelstahl-dosiernadeln

Höchste Präzision und Toleranz für die Verwendung in automatisierten Anwendungen. Eine Edelstahl-nadel an einem vernickelten Anschluss, natürlich mit Luer-Lock Verbindung. Die Länge beträgt 1/2" (12.7mm). Nur in 12er Packs.

Artikelnummer	Gauge	I.D. (inches)	I.D. (mm)
TS12SS-1/2PK	12	0.087	2.21
TS13SS-1/2PK	13	0.077	1.95
TS14SS-1/2PK	14	0.061	1.54
TS15SS-1/2PK	15	0.056	1.43
TS16SS-1/2PK	16	0.048	1.22
TS17SS-1/2PK	17	0.044	1.11
TS18SS-1/2PK	18	0.033	0.83
TS19SS-1/2PK	19	0.028	0.72
TS20SS-1/2PK	20	0.024	0.62
TS21SS-1/2PK	21	0.021	0.54
TS22SS-1/2PK	22	0.017	0.42
TS23SS-1/2PK	23	0.013	0.34
TS25SS-1/2PK	25	0.011	0.27
TS26SS-1/2PK	26	0.010	0.25
TS27SS-1/2PK	27	0.008	0.21
TS28SS-1/2PK	28	0.007	0.17



Rechnungsanschrift
T-E-Klebertechnik
H.-P. Thielen
Vahrenwalder Str. 131
30165 Hannover

Kundencenter + Lieferanschrift
T-E-Klebertechnik
H.-P. Thielen
Großer Kolonnenweg 3
30163 Hannover

Telefon
Verkauf 0511 353982-0
Einkauf 0511 353982-0
Technik 0511 353982-0
Lohnarbeiten 0511 353982-0

Telefax
0511 353982-40
UST-ID-Nr.:
DE 115640309

e-mail
infotek@T-E-Klebertechnik.de
Internet
www.T-E-Klebertechnik.de